



材質

SUS304(含配件)

飛速型接頭(直外牙)

飛速型接頭(彎外牙)



飛速型接頭(直內牙)

品號	規格
CVFC-04M06T	ø4×1/4"PT
CVFC-06M06T	ø6×1/4"PT
CVFC-08M06T	ø8×1/4"PT
CVFC-10M06T	ø10×1/4"PT

品號	規格
CVMC-04M03T	ø4×1/8"PT
CVMC-04M06T	ø4×1/4"PT
CVMC-06M03T	ø6×1/8"PT
CVMC-06M06T	ø6×1/4"PT
CVMC-06M10T	ø6×3/8"PT
CVMC-06M15T	ø6×1/2"PT
CVMC-08M03T	ø8×1/8"PT
CVMC-08M06T	ø8×1/4"PT
CVMC-08M10T	ø8×3/8"PT
CVMC-08M15T	ø8×1/2"PT
CVMC-10M06T	ø10×1/4"PT
CVMC-10M10T	ø10×3/8"PT
CVMC-10M15T	ø10×1/2"PT
CVMC-12M06T	ø12×1/4"PT
CVMC-12M10T	ø12×3/8"PT
CVMC-12M15T	ø12×1/2"PT

品號	規格
CVME-04M03T	ø4×1/8"PT
CVME-04M06T	ø4×1/4"PT
CVME-06M03T	ø6×1/8"PT
CVME-06M06T	ø6×1/4"PT
CVME-06M10T	ø6×3/8"PT
CVME-06M15T	ø6×1/2"PT
CVME-08M03T	ø8×1/8"PT
CVME-08M06T	ø8×1/4"PT
CVME-08M10T	ø8×3/8"PT
CVME-08M15T	ø8×1/2"PT
CVME-10M06T	ø10×1/4"PT
CVME-10M10T	ø10×3/8"PT
CVME-10M15T	ø10×1/2"PT
CVME-12M06T	ø12×1/4"PT
CVME-12M10T	ø12×3/8"PT
CVME-12M15T	ø12×1/2"PT



飛速型接頭(直由任)

品號	規格
CVU-04M	ø4
CVU-06M	ø6
CVU-08M	ø8
CVU-10M	ø10
CVU-12M	ø12



飛速型接頭(彎由任90°)

品號	規格
CVUE-04M	ø4
CVUE-06M	ø6
CVUE-08M	ø8
CVUE-10M	ø10
CVUE-12M	ø12



飛速型接頭(三通由任)

品號	規格
CVUT-04M	ø4
CVUT-06M	ø6
CVUT-08M	ø8
CVUT-10M	ø10
CVUT-12M	ø12

SP. 特長

- 最大耐壓：20kg/cm²
- 耐酸鹼，耐高溫
- 改變傳輸方向
- 用於各式尼龍管、PR、PU管等熱塑軟管
- 擁有多種尺寸可供搭配組合

應用範圍

- 用於液態流體(水、油、酸鹼液…等)、氣體流動配管連接
- 儀器、儀表、配管工程以及低壓、高低溫氣體管路
- 醫療設備、農業器具、機械零件組裝
- 食品工業、化學工業、石化工業、水處理產業皆適用

訂貨： 交期：天
CVME-04M03T

PS. 備註

- 使用注意事項…P.1185